

PRÄZISIONSTROMWANDLER (Klasse 0,2s - 0,5s - 0,2)



Modell	TAI233			TAI400			TAS65			TAS84			TAS105			TAS127			TAS127B		
Bestellcode	TAID...S			TAIG...S			TASL...S			TASO...S			TASP...S			TASR...S			TASS...S		
Breite (mm)	56			77			90			96			98			99			125		
Höhe (mm)	94			107			94			116			131,5			160			160		
Kabel (mm)	Ø22			Ø35																	
Fenster (mm)	30,5x10,5			40,5x10,5			32x65			34x84			38x105			38x127			54x127		
Primärstrom	Genauigkeit			Genauigkeit			Genauigkeit			Genauigkeit			Genauigkeit			Genauigkeit			Genauigkeit		
	VA			VA			VA			VA			VA			VA			VA		
	Klasse			Klasse			Klasse			Klasse			Klasse			Klasse			Klasse		
	0,2s	0,5s	0,2	0,2s	0,5s	0,2	0,2s	0,5s	0,2	0,2s	0,5s	0,2	0,2s	0,5s	0,2	0,2s	0,5s	0,2	0,2s	0,5s	0,2
300A		1,5	2		5																
400A	1,5	2	4	2,5	10	5															
500A	2	2,5	6	5	10	7,5															
600A	2,5	3	8	7,5	15	10	1	4	5												
700A				7,5	12,5	10	1	4	5												
750A				7,5	12,5	10	1	4	5												
800A				10	15	12,5	2	5	8	4	6	7									
1000A				12,5	17,5	15	12	15	18	6	7	8	5	10	7,5	4	8	6			
1200A							15	18	21	10	12	14	5	10	7,5	5	10	7,5			
1250A							15	18	21	10	12	14	5	10	7,5	5	10	7,5			
1500A							25	25	30	15	17,5	20	7,5	15	10	7,5	12,5	10	7,5	12,5	10
1600A							25	25	30	15	17,5	20	7,5	15	10	7,5	12,5	10	7,5	12,5	10
2000A							30	35	40	15	20	25	10	20	15	10	20	15	10	15	12,5
2500A										20	25	30	15	25	20	15	25	20	12,5	20	15
3000A													20	30	25	20	30	25	15	25	20
3200A																			15	25	20
4000A																			20	30	25